TRATTAMENTE 2 IN 1 PER PAVIMENTI OLIATI E CERATI

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECNOLOGIA

Naturale

TIPO PRODOTTO

Cura

DESCRIZIONE PRODOTTO

For the care and refreshment of all oiled and waxed floors and stairs.



FORMATI DI CONFEZIONE

OWFC - 1 L

VITA UTILE

12 mesi in confezione originale non aperta

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Conservare i barattoli ben chiusi, in un luogo ben ventilato, con temperatura controllata tra 10 e 30°C

DENSITÀ (PESO SPECIFICO)

1,01 +/- 1%

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO



First thoroughly remove dirt from the floor by means of vacuuming. In case the floor should be extremely dirty, it must first be cleaned with FLOOR SUPER CLEANER

METODO DI APPLICAZIONE

The product is ready for use. The floor is evenly treated with a slightly damp lint-free cloth. After 90 minutes, the surface can optionally be polished with a coarse cotton cloth. By doing so, the surface is slightly polished and appears to be shinier. Never use water for after-treatment

ISTRUZIONI GENERALI

Aftertreatment:
Depending on wear and visual appearance, caring of oiled and waxed surfaces must be repeated several times a year after the surface has been cleaned. A renovation with the originally used Sikkens Care Product may be necessary in case of heavy wear of the surface treated with Sikkens Care Products.

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2026-10-13 / 4
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel