

ANTIQUE EFFECT PATINA

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

Oplosmiddelhoudend

PRODUCTTYPE

Beits

PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelhoudende patina moet altijd worden aangebracht op een sealer. Overtollig materiaal kan worden verwijderd met metaalwol. Ook toe te voegen aan onze harmoniserende beitsbasis om verschillende kleuren te produceren met een harmoniserend houteffect.

- Sneldrogend
- Eindeloze mogelijkheden voor uiteenlopende designeffecten
- Toplaag met oplosmiddelhoudende/watergedragen kleurloze coating



KLEUR

Blauw / zwart / scarlet rood / wit / geel / brons goud / bruin / helder goud / zilver / walnoot

1 L
5 L

MINIMALE HOUDBAARHEID

12 maanden

OPSLAGCONDITIES

Houdt de verpakking goed gesloten in een goed geventileerde ruimte bij een gecontroleerde temperatuur tussen de 10 en 30 °C

VASTESTOFGEHALTE

8-30% ±1 afhankelijk van de kleur

DICHTHEID

0,80 - 1,05 +/- 1% afhankelijk van de kleur

AFLEVERVISCOSITEIT

11 ± 1 viscositeit bij levering DIN 4 mm (sec.)

VOORBEHANDELING ONDERGRONDEN



Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.

P120,
P150,
P180

VERDUNNING

TUP9500-F

APPLICATIEMETHODE

Spuittoepassing

APPLICATIE

Spuitdruk (bar)	1.0-1.5
Spuitopening (mm)	0.8-1.3
Toegevoegde verdunner (%)	100-200

DROGEN BIJ 20°C

overlakbaar	vanaf 10 minuten
-------------	------------------

ALGEMENE INSTRUCTIE

Deze producten zijn ontwikkeld om een verouderend effect te krijgen.

Na 10-20 minuten verwijderen met staalwol of scotch brite

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2023-04-28 / 2

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel