




Productomschrijving	
Omschrijving	Gebruiksklare kleurstofbeits op waterbasis. Eenvoudige verwerking, universeel op alle loofhoutsoorten inzetbaar. Grofporige houtsoorten verkrijgen een niet opvallende poriën accentuering. Kleurmetrisch ondersteunt, daardoor zijn ontelbare kleuren mengbaar.
Toepassingsgebied	
Beschrijving	De beits is geschikt voor de meeste loofhoutsoorten voor toepassing in het interieur, zoals b.v. beuken, ahorn, kersen, noten, eiken, essen, mahonie.
Productgegevens	
Productcode	AHB-COLOURLESS AHB-COLOUR
Containergrootte	1 l 5l
Afleverviscositeit DIN 4 mm in sec.	12 sec. ± 2
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
Glans eenheden	
Productnummer	AHB-COLOUR
Voorbehandeling Ondergronden	
	Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.
	P120, P150, P180
Verwerking	
 	Grondig schudden of omroeren!
Ophelling/nuanciering	
Ophelling/nuanciering	Ophellen met Aquahoutbeits AHB kleurloos in een hoeveelheid naar behoefte. Alle beitsen kunnen met elkaar gemengd worden. Nuanceren met Beitsextract BXF mogelijk.

Applicatie		
Spuitdruk (bar)	1,0 - 1,5	
Spuitopening (mm)	0.8-1.3	
Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	7-12	7-15

Droogtijd @ 20°C	
overlakbaar	vanaf 4 uur

Droogtijd
De droging kan door luchtbeweging en temperatuursverhoging geoptimaliseerd worden.

Nabehandeling
Het product kan met alle Zweihorn® blankelakken afgelakt worden. Waterlakken niet door middel van rollen of kwasten aanbrengen, omdat daardoor de beits weggeveegd kan worden. Een afwerking met Naturtrend-producten is eveneens mogelijk. Hierbij moeten echter productafhankelijk kleurafwijkingen in acht worden genomen.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2023-09-22 / 29