

Naturtrend Holzdesign-Öl

NHDO-10-NATURAL-WHITE NHDO-11- STONE-GREY NHDO-20-TEAK NHDO-30- MAHOGANY NHDO-60-WALNUT NHDO-70- BASALT-BLACK



Produktbeskrivelse		Forarbejdning	
Beskrivelse	Pigmenteret, dybdevirkende, opløsningsmiddelholdig olie til farvelægning inden og uden døre.		Rør godt op!
Anvendelsesområde		Påføring	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Anvendelse på gulve og trapper er ikke muligt inden døre, da der efter brug kan opstå „gangbaner“, og overfladen således skal renoveres oftere. Også eksotiske og træsorter med mange indholdstoffer kan belægges uden speciel forbehandling. Til anvendelse på ikke målfaste bygningsdele udendørs som gulve, havemøbler, havehuse, skure og altanbrædder.	Rækkeevne pr. påføring (m2/l) dækkende (ikke aftagende)	6-8
		Rækkeevne pr. påføring (m2/l) laserende (aftagende)	8-15
Produktdata		Tørretid @ 20°C	
Produktkode	NHDO-30-MAHOGANY NHDO-11-STONE-GREY NHDO-60-WALNUT NHDO-70-BASALT-BLACK NHDO-10-NATURAL-WHITE NHDO-20-TEAK	kan slibes	fra 12 timer
Blandede farver	10 naturhvid	første, lette belastning	fra 24 timer
Pakningsstørrelse	2.5 l 750 ml	fuldt belastbar, gangbar	fra 7 dage
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	20 ± 2	Eksponerings tid med mæt overskud	60 minutter
Holdbarhed – original bønne lukket	min. 2 år	Efterbehandling	
Glansniveauer		Produktet kan påføres igen efter forudgående tørring og slibning (møbler P320/P400), gulve (P240). Til slidbeskyttelse af pigmenterne anbefaler vi, at der påføres en slutbelægning med Naturtrend NPO. Naturtrend overflader skal efterbehandles fra tid til anden. De nødvendige produkter findes under rubrikken Rengøring og pleje. Hvis sliddet er for stort, kan det være hensigtsmæssigt at påføre et ekstra lag med sammen produkt.	
Produktnummer	NHDO-10-NATURAL-WHITE	Særlige informationer	
NHDO-20-TEAK	NHDO-30-MAHOGANY	Rengøring af værktøjet med Naturtrend Møbelrengøringsmiddel NMR, Special intensivrengøringsmiddel IR eller terpentinerstatning.	
NHDO-60-WALNUT	NHDO-70-BASALT-BLACK	Prøvningsstandarder	
Forbehandling Underlag			DIN 68861/1C Kemisk belastning på møbeloverflader
	Rå træflader Møbel:	P180, P240, P320	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelses- anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2025-03-10 / 35