# Aqualit
# A-PT260-45

| Caratteristiche | |
|---|---|
| Caratteristiche | Vernice PUR bicomponente per parquet, diluibile in acqua, a base di acrilato, incolore e ad alta sollecitazione meccanica |

| Campo d'impiego | |
|---|---|
| Caratteristiche | Il prodotto è adatto per tutti i comuni tipi di parquet in legno e per il sughero. Adatto per altissime sollecitazioni meccaniche in locali abitativi e commerciali. Adatto anche per rinnovare pavimenti e scale. |

| Dati del prodotto | |
|---|---|
| Codice prodotto | A-PT260-45 |
| Dimensione della confezione | 4.8 l<br>940 ml |
| Viscosità fornita DIN 4 mm (sec.) | 20 ± 2 |
| Durata - confezione originale sigillata | minimo 1 anno |
| Direttiva COV<br>Valore-limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010) | Questo prodotto contiene mass. 90 g/l COV. |

| Gradi di lucentezza | | |
|---|---|---|
| Numero del prodotto | Grado di lucentezza | DIN 67530 angolo 60° |
| A-PT260-45 | satinato lucente | 45 ± 2 |

| Preparazione dei sottofondi | | |
|---|---|---|
| | Lavorare e carteggiare lo Strato di fondo per parquet A-PS130 in base alla scheda tecnica. | P120, P150 |

| Lavorazione | |
|---|---|
| | Mescolare vigorosamente! |
| | Mescolare ed applicare il prodotto come descritto alla voce “Induritori Diluenti Additivi”. Usare un rullo di applicazione specifico per parquet. Versare il prodotto in una vasca di tintura e non spargerlo mai direttamente sul pavimento. |

| Induritori Diluenti Additivi | | |
|---|---|---|
| | Indurimento | 5% HWA 6000<br>Versare l’indurente nella confezione e agitare vigorosamente! |
| | Diluizione | non necessario all'occorrenza Acqua del rubinetto |
| | Vita utile | fino a 2 ore |

| Applicazione | |
|---|---|
| | |
| Viscosità di lavorazione DIN 4 mm (sec.) | 20 |
| Consumo per ogni fase di lavorazione (g/m2) | 70-125 |
| Resa (m2/l) | 8-15 |

| Tempo di essiccazione @ 20°C | |
|---|---|
| Fuori polvere | minimo 40 minuti |
| Fuori tatto | minimo 2 ore |
| Carteggiabile | minimo 6 ore |
| calpestabile | minimo 12 ore |
| Installazione di mobili | almeno 24 ore |
| Stendere i tappeti | almeno 7 giorni |
| Prima pulitura a umido | almeno 1 mese |

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un’operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell’applicazione. Il che però non esonera il cliente dall’obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.
Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l’acquirente l’unico responsabile dell’utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d’uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l’utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L’emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2022-04-26 / 7

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood



AN_20450_060919

# Aqualit

| Norme di controllo | |
|---|---|
| | EN 71-3 migrazione di metalli pesanti solubili |
| | DIN 53160 Parte 1 e 2 Resistenza alla saliva e al sudore |
| | Certificato generico dell'autorità di controllo sull’ininfiammabilità a norma DIN 4102/B1 di pannelli di truciolato ininfiammabili collaudati B1, anche impiallacciati. |
| | Resistenza all’abrasione secondo DIN 68861 Parte 2 |
| | Proprietà antiscivolo secondo BGR 181 e DIN 51130 quando viene aggiunto il 3 % di Structure Powder fine STP-F. |

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un’operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell’applicazione. Il che però non esonera il cliente dall’obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.
Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l’acquirente l’unico responsabile dell’utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d’uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l’utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L’emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2022-04-26 / 7

**EMEA HQ**
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood



AN_20450_060919