

NatureColor NC-UO760-10



Produktbeskrivelse

Beskrivelse Pigmenteret, dybdevirkende, opløsningsmiddelholdig olie til farvelægning inden og uden døre.

Anvendelsesområde

Beskrivelse Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Anvendelse på gulve og trapper er ikke muligt inden døre, da der efter brug kan opstå „gangbaner“, og overfladen således skal renoveres oftere. Også eksotiske og træsorter med mange indholdstoffer kan belægges uden speciel forbehandling. Til anvendelse på ikke målfaste bygningsdele udendørs som gulve, havemøbler, havehuse, skure og altanbrædder.

Produktdata

Produktkode	NC-UO760-10
Produktfarve	naturhvid
Pakningsstørrelse	750 ml 2.5 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	20 ± 2
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 2 år

Forbehandling Underlag

	Rå træflader Gulve Møbel:	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Stærkt eller forskelligt stærkt sugende træsorter som fyr, bøg osv.	Først forbehandles med Nature N-IO750 farveløs, så træet er mættet.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Laserende farvegivning inden døre: Alle farver kan blandes med hinanden. Det er muligt at indstille intensiteten i ethvert blandingsforhold med produktet Nature N- IO750 Påføring af produktet sker mættet, f.eks. med pensel, rulle, svamp, sprøjtepipette, varmsprøjtepipette. (maks. 35 °C) I løbet af eksponeringstiden på ca. 60 minutter skal der straks kommes mere olie på steder, hvor olien er blevet suget ind i træet, for at opnå en tilstrækkelig beskyttende virkning og forebygge pletdannelse. Efter eksponeringstiden skal overskydende materiale fjernes omhyggeligt, f.eks. med en gummirakel eller en visker. Kontroller forinden om værktøjet er oliebestandigt og ikke smitter af. Dækkende farvegivning inde og ude: Udendørs anbefales en dækkende opbygning med produktet for at beskytte træet mod UV-stråling. Påføring af produktet sker til mætning med pensel eller rulle. I løbet af indvirkningstiden på ca. 30 minutter skal der påføres olie på de steder, hvor olien er blevet suget ind i træet, for at opnå en tilstrækkelig beskyttelse og for at forebygge pletdannelse. Efter indvirkningstiden fordeles/fjernes overskydende olie med en planstryger, til der er fremkommet en acceptabel, ensartet overfladefinish. Til anvendelse uden døre anbefaler vi efter hver tørring natten over at påføre tre lag. Til beskyttelse mod pigmentafslidning (f.eks. på havemøbler) anbefaler vi som sidste behandling at påføre et farveløst beskyttelseslag Nature N-IO750.

Tørretid @ 20°C

kan slibes	fra 12 timer
første, lette belastning	fra 24 timer
fuldt belastbar, gangbar	fra 7 dage
Eksponeringstid med mæt overskud	60 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdningsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-19 / 9

NatureColor

Prøvningsstandarder	
	DIN 68861/1C Kemisk belastning på møbeloverflader
	EN 71-3 migration af opløselige tungmetaller
	Tox Control – Mærket for emissionsfattige lakeringer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-19 / 9

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919