

NatureColor NC-UO760-10



Produktbeskrivning

Beskrivning	Pigmenterad olja som tränger in djupt och innehåller lösningsmedel, för färgsättning inne och ute.
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Nästan alla trä möbler inomhus. Kan användas på golv och trappor inomhus, men det rekommenderas inte. Detta eftersom det beroende på användning kan uppstå "gångstigar" varvid ytan alltså är i större behov av renovering. Även tropiskt trä eller trä rikt på extraktivämnen kan bestrykas utan särskild förbehandling. För användning på icke dimensionsstabil komponenter utomhus som golv, trädgårdsmöbler, lusthus, inhägnader och staket.
-------------	--

Produktdata

Produktkod	NC-UO760-10
Produktens färg	Naturvit
Förpackningsstorlek	750 ml 2.5 l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	20 ± 2
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Förbehandling av underlag

	Obehandlade trätyper Golv Möbler	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Kraftigt eller ojämnt sugande träunderlag som gran, bok, osv.	Förbehandla först med Nature N- IO750 färglös så att träet är mättat.

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Laserande färggivning inomhus: Alla färgtoner kan blandas med varandra. Med produkten Nature N- IO750 är det möjligt att ställa in intensiteten i varje önskat blandningsförhållande. Applicera produkten i riklig mängd med hjälp av exempelvis pensel, roller, svamp, sprutpistol. (max. 35°C) Under de 60 minuter som exponeringstiden varar måste ställen där träet absorberar oljan genast bättras på, för att du ska kunna uppnå en tillräcklig skyddsverkan och förhindra fläckar. Efter exponeringen måste överskottet noggrant avlägsnas, t.ex. med en gummiskrapa eller en borste. Kontrollera på förhand att verktygen är oljebeständiga och inte färgar av sig. Täckande färggivning inne och ute: Utomhus rekommenderas en täckande uppbyggnad med produkten, för att skydda träet mot UV-strålning. Produkten appliceras rikligt med pensel eller roller. Under de ca 30 minuter som exponeringstiden varar måste ställen där träet absorberar oljan genast bättras på, för att du ska kunna uppnå en tillräcklig skyddsverkan och förhindra fläckar. Efter verkanstiden fördelas resp. avlägsnas överskottsoljan med lämpligt verktyg tills en acceptabel och jämn yta har uppnåtts. För användning utomhus rekommenderar vi tre strykningar som vardera får torka över natten. För att skydda pigmenten mot slitage (t.ex. på trädgårdsmöbler) rekommenderar vi att ett färglöst skyddslager av Nature N-IO750 appliceras som avslutande behandling.

Torktid @ 20°C

slipbar	från 12 timmar
inledande, lätt belastning	från 24 timmar
fullt uthärdad, genomhärdad	från 7 dagar
Exponeringstid med rikt överskott	60 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-19 / 9

NatureColor

Provningsstandarder	
	DIN 68861/1C Kemisk påfrestning på möbelytor.
	EN 71-3 Migration av lösliga tungmetaller
	Tox Control - Sigillet för emissionsfattiga lackeringar.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-19 / 9

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919