

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

AC-P330



Opis produktu	
Cechy	Rozpuszczalnikowy wypełniacz na bazie akrylanów, zawierający biały pigment. Może być stosowany jako produkt jedno- lub dwukomponentowy.

Zakres stosowania	
Cechy	AC-P330 1K: Typowe gatunki drewna o niskiej zawartości substancji dodatkowych oraz tworzywa drzewne (również MDF) wewnątrz, użytkowane w sposób normalny. AC-P330 2K: Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz. Do gruntowania wszystkich popularnych gatunków drewna i tworzyw drzewnych. Idealnie nadaje się do izolowania substancji zawartych w drewnie oraz do izolowania MDF w wilgotnych pomieszczeniach.

Dane produktu	
Kod produktu	AC-P330
Rozmiar pojemnika	20 kg 5 kg
Lepkość przy dostawie DIN 6 mm	40 ± 5
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	min. 1 rok
VOC Directive EC limit value for this product (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Ten produkt zawiera w wersji nieutwardzonej maksymalnie 61 g/l LZO. Ten produkt zawiera w wersji utwardzonej maksymalnie 93 g/l LZO.

Przygotowanie Podłoża		
	Surowe drewno Stopniowe szlifowanie drewna Dokładnie usunąć pył szlifierski Wyszczotkować drewna o dużych porach.	P120, P150, P180
	Płyty z tworzywa sztucznego (np. HPL lub z żywicy melaminowej) należy dokładnie oszlifować. Płyty oklejone folią gruntującą muszą być czyste, odfuszczone i bez silikonu.	P320 / P400

Nanoszenie	
	Dokładnie wymieszać!
	Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”.
	Produkt można stosować na płyty oklejone folią gruntującą lub folią z tworzywa sztucznego wyłącznie w wersji dwukomponentowej. W przypadku zastosowania w wersji dwukomponentowej należy zwrócić uwagę, aby produkt był dobrze utwardzony (zob. dodatki utwardzające i rozcieńczające), aby zapewnić wystarczający efekt izolujący.

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki		
	Utwardzenie opcjonalnie	10% HWA 6001 Renova Wagowo 12% HWA 6001 Renova Objętościowo
	Rozcieńczalnik	Woda wodociągowa
	Czas nanoszenia przy 20°C, wilgotności powietrza 65%	w wersji dwukomponentowej 1 godziny

Zastosowanie		
Ciśnienie natrysku (bar)	1.5-3.0	110-130
Wielkość dyszy (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Dodatek rozcieńczalnika (%)	5 - 15	5 - 15
Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	100-140	120-140
Gramatura powłoki na warstwę (g/m2)	120 - 160	120 - 160
Wydajność na warstwę (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-22 / 7

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

Czas schnięcia @ 20°C

pyłosuchość	od 30 min
suchość w dotyku	at least 1 hour
zdatność do szlifowania	od 4 godzin
Możliwość układania przedmiotów jeden na drugim	od 15 godzin

Suszenie wymuszone

Czas pozostawienia w temperaturze pokojowej	15 minut
Suszenie gorącym powietrzem przy 35°C	2 godzin
Schłodzić w temperaturze pokojowej	15 minut

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Niemcy ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2